

CDD310/CDD312

PŘENOSNÁ STMÍVACÍ JEDNOTKA

3 x 10 kW / 3 x 12 kW

NOVA LIGHTING
Nova



Stmívací jednotky CDD310 a CDD312 jsou v 19" provedení (výška 3U) a umožňují ovládat 3 silové okruhy po 10 / 12 kW. Je řešena osvědčenou digitální technologií zajišťující vysokou stabilitu všech parametrů. Navíc umožňuje uložení až 20 světelných nálad do paměti. Řízení silových okruhů je možné digitálním i analogovým signálem.

Stmívací jednotka je určena především pro regulaci intenzity 10kW a 12kW svítidel používaných v TV studiích a ve filmu.



Základní vlastnosti

- třífázové napájení 3 x 230/400V + PE +N
- přívodní kabel 5x6mm² (CDD310) nebo 5x10 mm² (CDD312) délky 1,5m zakončený vidlicí 5 x 63A
- jištění jednotlivých okruhů – jističe C50A / C63A
- digitální vstup a průchozí výstup DMX512/1990 - konektory XLR5
- analogový vstup 0/+10 V - konektor SUB-D9M
- silové výstupy na zásuvkách CEE63A
- kvalitní odrušení splňující normu EN55014
- chlazení pomocí teplotou řízených ventilátorů
- nastavitelná adresa prvního přijímaného okruhu
- možnost nastavení předžhavení (MIN LEVEL) a omezení výstupního napětí (MAX LEVEL)
- převodní charakteristiky (LAW): linear, square, S-law, TV, Nondim
- čas odezvy (RESPONSE TIME)
- 20 programovatelných světelných nálad
- prolínání nálad programovatelným časem
- ovládání v angličtině nebo němčině

Příslušenství

- Digitální řídicí kabel DMX
- Analogový řídicí kabel CC6
- Samostatné řídicí konektory a kabely

Dodávané verze

- CDD310 – 3 x 10kW
- CDD312 – 3 x 12kW

Technické parametry

	CDD310	CDD312
Napájecí napětí	3x230/400V / 50Hz+PE+N	
Max. napájecí proud	3x50A	3x63A
Max. zátěž okruhu	10kW	12kW
Min. zátěž okruhu		40W
Max. trvalá zátěž	30kW	36kW
Max. provozní teplota		40°C
Odrušení RFI		300 µs
Digitální vstup	DMX512/1990	
Analogový vstup	0/+10 V / 0,5 mA	
Rozměry (ŠxVxH)	482x133x505mm	
Váha	24kg	

NOVA LIGHTING
Nova

Nad Rybníkem 589
Praha - Dolní Počernice
190 12

tel./ fax:
+420 281930192
+420 281930565

e-mail: info@novalighting.cz
<http://www.novalighting.cz>